



NAVIGATOR
Truck Mounted Forklifts

NAVIGATOR



FORKLIFT



NAVIGATOR
Truck Mounted Forklifts

¡¡ADVERTENCIA!!

Antes de comenzar la presentación es necesario
¡¡ROMPER LO ESTABLECIDO!!!, ¡¡ROMPER
LOS PARADIGMAS!! , ABRIR NUESTRAS
MENTES A UN "CAMBIO DE VISIÓN" ...

...SER INOVADORES



¡¡Más que una Grúa..una SOLUCIÓN!!



CONSTRUCCION SIMPLE Y REFORZADA

DURADERA

FACIL MANTENIMIENTO

- Permite la Manipulación de materiales SIN limitaciones
- Posee una mecánica simple de mantener
- Partes y piezas de origen Norteamericano y Japonés
- Fácil de operar
- Estructura Reforzada



¿UNA GRUA HORQUILLA TODO TERRENO?



NEUMATICOS AGRICOLAS
INFLADOS PROPORCIONAN MAYOR
TRACCION Y ESTABILIDAD A LA
CARGA



MOTOR DIESEL KUBOTA LIDER
DESDE 1976 EN EEUU EN LA
FABRICACION DE MOTORES
COMPACTOS Y EN JAPON DESDE
1920

Two-Wheel Drive Models

¡¡TRACCION EN UNA O TRES RUEDAS!!



NAVIGATOR



MASTIL CONSTRUIDO DE ACERO ENDURECIDO DE 6.25"



INDICADORES SE UBICAN FRENTE DEL OPERADOR



CONTRAPESO INTEGRADO PROPORCIONA MAYOR ESTABILIDAD, FUERZA Y MENOR RADIO DE GIRO



CUBOS DE TRACCION REFORZADOS



DISTINTAS BANDAS DE RODADO SE AJUSTAN A LA SUPERFICIE




SISTEMA DE DIRECCION Y TRACCION FORTIFICADA Y DE FACIL MANTENIMIENTO



LA GUIA AJUSTABLE MANTIENEN EL MASTIL RECTO AL ELEVAR O DESLIZAR HACIA LOS LADOS

POSICIONAMIENTO CENTRAL DEL HABITACULO DEL CONDUCTOR PROPORCIONA SEGURIDAD, CONFORT Y OPTIMA VISION



EL CHASSIS DE UNA SOLA PIEZA OFRECE MAYOR FUERZA Y TRANSFIERE EFICAZ Y UNIFORMEMENTE EL IMPACTO DEL CAMINO

FORKLIFT

ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A SU NECESIDAD....

	NAVEGATOR 4500	NAVEGATOR 5000	NAVEGATOR 5500	NAVEGATOR 6500
CAPACIDAD DE LEVANTE (KG)	2,040	2,268	2,500	2,995
ALTURA DE LEVANTE (MT)	3.05	3.05	3.66	3.66
ALTURA MAX DEL EQUIPO (MT)	2.5	2.64	2.68	2.68
ANCHO TOTAL (MT)	2.54	2.54	2.54	2.54
PESO SIN CARGA LISTO PARA OPERAR (KG)	2096	2,313	2,636	2,841
INCLINACION DELANTERA MASTIL	8°	8°	8°	8°
INCLINACION TRASERA MASTIL	8°	8°	8°	8°
DESPLAZAMIENTO LATERAL DE LAS HORQUILLAS (CM)	12.7	12.7	25.4	25.4
DESPEJE DEL SUELO (CM)	26.67	45.72	45	45
TRACCION	3 Ruedas	3 Ruedas	3 Ruedas	3 Ruedas
FRENOS	Ruedas Delanteras	Ruedas Delanteras	Ruedas Delanteras	Ruedas Delanteras
NEUMATICOS	27 X 12.5 R15	31 X 15.5 R15	31 X 15.5 R15	31 X 15.5 R15
VELOCIDAD(KM/Hr)	15.3	12.87	12.87	12.87
MOTOR	KUBOTA 37 HP DIESEL	KUBOTA 60 HP TURBO DIESEL	KUBOTA 60 HP TURBO DIESEL	KUBOTA 60 HP TURBO DIESEL

SU TRASLADO....

SEGURO - ANCLADO FACIL - LIBERA ESPACIO DE CARGA



GALLUS: LA SOLUCION PARA CRIADEROS DE GALLINAS

